

## Cableadora tubular 1+7+15 DUNST

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

- Máquina para ser utilizada con hilos de aluminio, cobre ó acero
- Velocidad de rotación: 600 rpm max.
- Cambio de paso: ajuste continuo porque los cabrestantes de tracción están motorizados

Máquina completa compuesta por los elementos siguientes:

- Desbobinador tipo cantiléver para bobinas 1000 mm DIN
- Tubo de cableado de 7 bobinas (dos cunas entre rodamientos), accionado por su propio motor AC
- Preformador
- Soporte de hilera
- Cabrestante de tiro de doble rueda 1200 mm, cada rueda accionado por su propio motor AC
- Bailarín de regulación
- Tubo de cableado de 15 bobinas 630 mm DIN (dos cunas entre rodamientos), accionado por su propio motor AC
- Preformador
- Soporte de formación
- Cabrestante de tiro de doble rueda 1400 mm, cada rueda accionada por su propio motor AC
- Bobinador no disponible
- Cabina de protección / insonorización: disponible para cada uno de los tubos de cableado
- Armario eléctrico con variadores y PLC SIEMENS

Máquina todavía instalada y en producción. En excelentes condiciones.