

Línea cableadora tubular CICCONI 42 bobinas (42x400 mm)

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

- **Tipo:** tubo de cableado girando sobre rodillos
- Para el cableado de hilos de acero en el rango de diámetro
 - 0,65 mm - 3 mm en las bobinas de diámetro 400 mm
- Para cableado de cables de acero hasta diámetro máximo de 25 mm
- Tubo de cableado montado completamente sobre un marco de acero para una fácil instalación
- Esta máquina tiene dos motores: un motor DC de 93 kW accionando la rotación del tubo de cableado y un motor DC de 40 kW para accionamiento del cabrestante de tiro así tener un ajuste de paso continuo
- velocidad de rotación del tubo de cableado: 500 rpm max
- Sentido de trabajo: de derecha a izquierda

Línea completa compuesta por los elementos siguiente:

- Desbobinador central para bobinas de diámetro 1400 mm
- Tubo para 42 bobinas (42 bobinas de diámetro 400 mm)
 - Bobinas de diámetro 400 mm, ancho interior: 400 mm, cañón: 200 mm, buje 60 mm (bobinas tomadas sobre ejes)
- Soporte de hilera de formación
- Formador posterior compuesto por 9 rodamientos horizontales + 9 rodamientos verticales
- Cabrestante de tiro de doble rueda (una rueda de diámetro 1400 mm y una segunda rueda de diámetro 800 mm)
- Bobinador tipo cantiléver para bobinas 1600 mm
- Armario eléctrico completo y cuadro de mandos (PLC SIEMENS 313C-2DP)
- Con cubierta protectora tipo malla alrededor del tubo de cableado
- Con polipasto para cargar las bobinas una por una
- Se podría vender un juego completo de bobinas junto con la maquina (42 bobinas)

Máquina todavía instalada y en producción. En buenas condiciones.